




CRY563B

1'' 声校准器

特性

- 关键参数

校准声压	94 dB / 114 dB
校准频率	1 kHz $\pm$ 1%
麦克风	1'', 1/2'', 1/4''

- 典型应用

声级计校准
传声器和其他声学设备校准

- 标准

IEC60942
GB/T15173 标准1级

简要说明

CRY563B 1英寸声校准器是一种具有高稳定性、小尺寸和低功耗的便携式声源，适用于对麦克风、声级计和噪声分析仪等声学测量仪器进行声压校准，以消除环境误差。94 分贝和 114 分贝的双声压级可以确保在嘈杂环境中进行准确校准。

产品亮点

- 双声压级声校准器使用

CRY563B具有94dB和114dB的双声压输出，适应大多数国际声学标准。

94分贝声压级适用于在较安静的环境中进行校准；114dB声压级可以在较为嘈杂的环境中使用，有效克服背景噪声的干扰，保证校准的准确性。

- 兼容性

CRY563B双声压校准器采用电池供电，可用于校准 CRY SOUND所有尺寸的测量传声器，并与其他品牌兼容。

- 校准

每套CRY SOUND校准器在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRY SOUND建议至少每年重新校准一次。

- 品质与保修

CRY SOUND校准器享有1年保修期——我们将为用户提供全方位的售后保障服务。

技术规格

规格参数

校准声压级	94 dB / 114 dB
适用传声器	1" (1/2" 和 1/4" 带转接环)
声级误差	±0.2 dB(+23 °C)
频率	1 kHz±1%
失真	1%
电源	1×6F22 (Battery)
温度	0°C - +40°C(32 - 104 °F)
湿度	80%RH(40 °C)
重量	300 g (Battery included)
尺寸	
高度	110mm(4.33’')
直径	48mm(1.89’')

声压校准

当开关拨于94dB时，面板上LED红灯发亮，表明接通电源，前腔中产生1000Hz、94dB声压；当开关 拨于114dB时，前腔中产生1000Hz、114dB声压。

用114dB进行校准时，开关设置现在94dB位置再拨到114dB。校准结束请及时关闭电源，将开关拨到关 的位置。

进行声校准时，请将传声器插入前腔，待示数稳定后进行校准。

当产生声压级不再正常或面板上LED绿灯变红灯时，请及时更换电池。

订购信息

可选配套产品

传声器	1" 测量传声器 1/2" 测量传声器 1/4" 测量传声器
声级计	CRY2851声级计

相关产品

CRY563A 1/2’’ 1/2’’ 声校准器